

# FDM-1036, FDM-1036-B

HAND-HELD DYNAMIC MICROPHONE

MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO

MICROPHONE DYNAMIQUE À MAIN

MICROFONE DINÂMICO DE MÃO



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### **DESCRIPTION**

**EN**

- Hand-held dynamic microphones for general and professional use.

### **DESCRIPCIÓN**

**ES**

- Micrófonos dinámicos de mano para usos generales y profesionales.

### **DESCRIPTION**

**FR**

- Microphones dynamiques à main pour utiliser en général et pour les professionnels.

### **DESCRIÇÃO**

**PT**

- Microfones dinâmicos de mão para uso geral e profissional.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**EN**

CAPSULE:	Cardioid unidirectional dynamic
RESPONSE:	40-15,000 Hz
SENSITIVITY:	-56 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	600 $\Omega$
SWITCH:	On/off
BODY:	Cast-iron, dark grey
CONNECTOR:	Male XLR
ACCESSORIES:	Mic. stand and transport bag
- <b>FDM-1036:</b>	3 m unbalanced cable 6.3 mm mono jack connector
- <b>FDM-1036-B:</b>	3 m balanced cable XLR connector

**ES**

CÁPSULA:	Dinámica unidireccional cardioide
RESPUESTA:	40-15.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-56 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	600 $\Omega$
INTERRUPTOR:	On/off
CUERPO:	Metálico de fundición, gris oscuro
CONECTOR:	XLR macho
ACCESORIOS:	Soporte de micro y bolsa de transporte
- <b>FDM-1036:</b>	Cable 3 m desbalanceado conector jack 6'3 mm mono
- <b>FDM-1036-B:</b>	Cable 3 m balanceado conector XLR

**FR**

CAPSULE:	Dynamique unidirectionnel cardioïde
RÉPONSE:	40-15.000 Hz
SENSIBILITÉ:	-56 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE:	600 $\Omega$
INTERRUPTEUR:	On/off
CORPS:	Métallique en fonte, gris foncé
CONNECTEUR:	XLR mâle
ACCESSOIRES:	Support de micro et sac pour le transport
- <b>FDM-1036:</b>	Câble de 3 m déséquilibré connecteur jack 6'3 mm mono
- <b>FDM-1036-B:</b>	Câble 3 m déséquilibré

**PT**

CÁPSULA:	Dinâmica unidireccional cardioide
RESPOSTA:	40-15.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-56 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	600 $\Omega$
INTERRUPTOR:	On/off
CORPO:	Ferro fundido, cinza escuro
CONETOR:	XLR macho
ACESSÓRIOS:	Suporte de micro e bolsa de transporte
- <b>FDM-1036:</b>	Cabo 3 m não balanceado conector jack 6'3 mm mono
- <b>FDM-1036-B:</b>	Cabo 3 m balanceado conector XLR.